

Längenmaße

Sollwert mm		Toleranz mm	
von	bis		
0,0	10,0	+1	-1
10,1	100,0	+2	-1
100,1	200,0	+3	-1
200,1	400,0	+3	-3
400,1	600,0	+5	-3
600,1	800,0	+6	-3
800,1	1000,0	+8	-3
1000,1	1200,0	+10	-3
1200,1	1400,0	+11	-3
1400,1	1600,0	+16	-6
1600,1	1800,0	+18	-7
1800,1	2000,0	+20	-8
2000,1	offen	+1%	-0,4%

Stärkenmaße

Sollwert mm		Toleranz mm	
von	bis		
0,0	2,0	+ / - 0,3	
2,1	5,0	+ / - 0,5	
5,1	8,0	+ / - 0,8	
8,1	10,0	+ / - 1,0	
10,1	20,0	+ / - 1,3	
20,1	30,0	+ / - 1,5	
30,1	100,0	+ / - 2,0	
100,1	offen	+ / - 2%	

Dieses Dokument behält nur als Aushang an QI - Plätzen seine Gültigkeit!

Ersteller: Bubla	Gepüft:	Freigegeben	Seite 2 von 2
Datum: 26. Jän. 96	Datum:	Datum:	Beilagen: